PRODUZIONE PLURIBOLL
TRASFORMAZIONE POLISTIROLO
ACCESSORI PER L'IMBALLO

AZ IMBALLAGGI srl
via Toscana 37
56025 Pontedera (PI) Italy
T +39 0587 291111
F +39 0587 291233
M +39 3929589759
info@azimballaggi.com
www.azimballaggi.com

SCHEDA TECNICA PRODOTTO (TECHNICAL DATA SHEET)

Prodotto: Pluriboll semplice

Data Emissione: 23/7/2026
Revisione N°: 0

---

1. DATI DEL FORNITORE E DESTINAZIONE D'USO

- **Produttore / Ragione Sociale:** *AZ Imballaggi SRL, Via Toscana 37, 56025 Pontedera (PI)*
- **Nome Commerciale del Prodotto:** Pluriboll
- **Destinazione d'Uso Principale:** imballaggio flessibile protettivo
- **Idoneità Alimentare (MOCA):** [] SI / [X] NO Salvo richiesta in sede d'ordine

---

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE (PPWR Compliance)

- **Tipologia Struttura:** [] Monostrato / [] Multistrato Coestruso / [X] Accoppiato/Laminato
- **Stratigrafia e Composizione Polimerica:**

1. *Strato Base: LDPE*
2. *Strato Bolle: LDPE*

- **Contenuto di Plastica Riciclata (PCR):** variabile
- **Codifica Ambientale (Decisione 97/129/CE):** *Plastica 04 (LDPE)*

---

3. CARATTERISTICHE FISICHE E GEOMETRICHE

Parametro	Valore Nominale	Tolleranza	Metodo di Prova
Grammatura (Grammaggio)	*Variabile a richiesta*	± 5%	ISO 536
Larghezza Fascia Bobina	A richiesta	± 2 mm	Misura diretta
Finitura Superficiale	*Traslucido*	-	Visivo

AZ IMBALLAGGI srl
via Toscana 37
56025 Pontedera (PI) Italy
T +39 0587 291111
F +39 0587 291233
M +39 3929589759
info@azimballaggi.com
www.azimballaggi.com

5. PARAMETRI DI PROCESSO E SALDATURA

Intervallo Temperatura di Saldatura: *110°C - 140°C*
Tipologia di Saldatura: [X] Barra Calda /[] Impulso / [] Ultrasuoni

---

6. CONFORMITÀ NORMATIVA E SOSTENIBILITÀ

- **Regolamento REACH & Sostanze SVHC:** Il film non contiene sostanze incluse nella Candidate List in concentrazioni superiori allo 0.1% p/p.
- **Metalli Pesanti (Dir. 94/62/CE):** La somma dei livelli di concentrazione di Piombo, Cadmio, Mercurio e Cromo esavalente è inferiore a 100 ppm.
- **Conformità PFAS:** Il prodotto è fabbricato senza l'uso intenzionale di sostanze per- e polifluoroalchiliche.
- **Classe di Riciclabilità PPWR (Teorica):** *Grado A (Full PE Recyclable)*
- *Le singole materie prime utilizzate per la produzione del prodotto non superano il limite sopra indicato per il contenuto di Cd, Pb, Hg e Cr(VI), benchè possano essere presenti tracce di tali metalli, tecnicamente inevitabili dovute ai processi produttivi e all'orgine minerale di alcune materie prime.*
- *Si segnala che non viene tuttavia verificata analiticamente l'assenza nel prodotto di altre sostanze non intenzionalmente aggiunte*

---

7. STOCCAGGIO E DETTAGLI LOGISTICI

- **Condizioni di Magazzino:** Conservare al coperto, lontano da fonti di calore dirette e raggi UV. Temperatura consigliata: **15 - 25°C**; Umidità relativa: **40 - 60%**.
- **Scadenza Tecnica (Shelf-life):** Consigliato l'utilizzo entro **6 mesi** dalla data di produzione.
- **Diametro Interno Anima dell'Anello (Core):** [X] 76 mm (3") / [] 152 mm (6")
- **Senso di Svolgimento:** a richiesta
